

MÁQUINA AFILADORA PROFESIONAL



X7



- Entre 250 y 300 cuchillos al día.
- Refrigerada por agua.
- 100 % acero inoxidable.
- Vaciado, afilado y pulido.
- Cambio rápido del pulidor.
- Robusta, versátil y duradera.



VACIADO Y AFILADO

La banda de lija, refrigerada por agua, permite realizar el vaciado (desbastado) de la hoja del cuchillo y el afilado del filo.

El caudal de agua y refrigerante se regula cómodamente mediante llave de paso.

El sistema de refrigeración por medio de circuito cerrado evita que se caliente el acero. Asimismo, elimina la posibilidad de partículas de acero en suspensión. Dispone de un depósito de acero inoxidable de 4 litros y una bomba de agua de 50W.



PULIDO Y OTRAS OPERACIONES

Tras el afilado, la rebaba se elimina gracias al pulidor. Mediante el sistema de cambio rápido podemos instalar solo unos segundos múltiples tipos de pulidores y muelas en la X7 para conseguir distintos acabados. Por ejemplo: pulidor de lija + scotch, pulidor flap, algodón, muelas de corindón, muelas para hacer sierra o dentado a nuestros cuchillos, etcétera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones de la banda de lija	50 x 950 mm
Diámetro de los pulidores	200 mm
Voltaje	230 V Monofásica
Potencia de afilado	0.4 Kw - 0.5 CV
Ancho x Fondo x Alto	580 x 450 x 350(mm)
Peso	30 Kg

¿Qué incluye la X7 de serie?

1 banda de lija, 1 pulidor de fieltro con casquillo cambio rápido, 1 barra de pasta de pulido 1kg, 1L de refrigerante, depósito inoxidable, electrobomba sumergible 50W, llave allen, manual de instrucciones, marcado CE.

ACCESORIOS DE AFILADO

La máquina afiladora X7 puede incorporar tres accesorios.

- **UD2** para el afilado de cuchillas circulares de 100 a 350 mm de diámetro.
- **UT1** para el afilado de tijeras, con mordaza para tijeras rectas y curvas.
- **UC1** para el afilado de cuchillas cutter de hasta 500 litros.

UD2



UT1



UC1

